



技术数据表 TECHNICAL DATASHEET

产品名称: PP J30UV		色号: /		
Product name		Color		
产品描述: PP, 抗紫外线。 Product description: PP, UV-stable..				
性能	测试标准	测试条件	单位	数值
Property	Standard	Condition	Unit	Value
物理性能				
Physical Property				
比重	ASTM D792	23℃	g/cm ³	0.9
Specific Gravity				
机械性能				
Mechanical Property				
拉伸强度	ASTM D638	50mm/min	Mpa	20
Tensile Strength				
弯曲强度	ASTM D790	50mm, 2mm/min	Mpa	25
Flexural Strength				
Charpy缺口冲击强度	ASTM D6110	3.2mm, 4J	kJ/m ²	14
Charpy Notched Impact Str.				
Charpy无缺口冲击强度	ASTM D6110	3.2mm, 4J	kJ/m ²	NB
Charpy Unnotched Impact Str.				
热性能				
Thermal Property				
热变形温度	ASTM D648	0.46MPa	℃	95
Heat deflection temperature				
加工工艺				
Processing				
干燥温度			℃	/
Drying Temperature				
干燥时间			hrs	/
Drying Time				
料筒温度			℃	190-220
Cylinder Temperature				
模具温度			℃	40-60
Mold Temperature				

* 以上数据为实验典型值, 不作正式质保承诺数据, 仅供参考。The information in the datasheet that is based on testing results of internal lab is accurate and reliable, but it is just for reference and not for guarantee.

* 颜色产品的数据可能略有变化。The data may be variant if the product is precolored.